



## CGS K5TGX

5 kg kolsyresläckare (CO<sub>2</sub>)  
Effektivitetsklass 89B

CGS CO<sub>2</sub> släckare ger en ren släckning med minimala släckningsskador. CO<sub>2</sub> släckare är därför särskilt lämpliga för släckning av brand i elektriska system, datorrum etc. Kan också användas för släckning av brand i brandfarliga vätskor. CGS CO<sub>2</sub> släckare är tillverkad av kvalitetsstål. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing. Arbetsområde är -30°C/+60°C.

### BETEENDE

CO<sub>2</sub> är en färglös, giftfri gas som med kokpunkt -56 C / fryspunkt -78 C. CO<sub>2</sub> verkar genom att kväva branden. CO<sub>2</sub>-gasen tränger undan syret och sätter sig som en "filt" över brandområdet.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Industri, offentlig sektor, livsmedelsindustrin, storkök, datacenter, laboratorier, sjukhus, färghandel, kemisk industri. CO<sub>2</sub> ger en ren släckning utan restprodukter och därför lämplig i rum med dyr mekanisk eller elektronisk utrustning eller i offentliga miljöer där släckningsskador i form av pulver eller skum bör undvikas.



Bränder i organiska material t.ex trä, papper, textilier.



Bränder i brandfarliga vätskor t.ex bensin, motorolja, lack, färg.



Gasbränder med t.ex metan, propan, butan.

### Teknisk data

Modell:	K5TGX	Arbetstryck:	220 BAR
Licensnummer:	126.1060.4-01	Provtryck:	315 BAR
Brandklass:	B	Cylindermaterial:	Stål
Effektivitetsklass:	89B	Vikt:	14,8 kg
Temperaturområde:	-30°C/+60°C	Mått dia/höjd (mm):	145 x 700
Drivgas:	CO <sub>2</sub>	Certifiering:	EN3-7, CE,
Släckmedel:	CO <sub>2</sub>		WheelMark
Mängd:	5 kg		
Tömningstid:	21 sek		

### Godkännanden



### Artikelinformation

Artnr: 600216-60  
EAN: 7320890216606  
Försäljningsenhet: st / EUR-pall 30 st