

ST-622 OPTISK BRANDVARNARE

Sensor:	Thermoptek Multi-Sensor
Batteri:	Inbyggt 10 Års Litiumbatteri



- Thermoptek multi-sensor-teknik används av över 90% av brittiska brand- och räddningstjänsten.
- 10-års förseglad litiumbatteri.
- Stor central knapp - test / smart paus / lokalisering.
- Smart Pause - pausar larmet i 10 min. Om rök eller temp. detekteras startar larmet igen.
- Sleep Easy - kan pausa signal om lågt batteri i 8 tim, max 10 ggr.
- Lokaliseringsfunktion - pausar alla enheter förutom det initierande larmet.

Artikelinformation

Artnr: 601129

EAN: 0816317003739

Försäljningsenhet: st/ kartong 20 st

BS EN 14604:2005
Licence No: KM557789

CE₁₄
0086
EN 14604:2005+AC:2008
Smoke alarm devices
DOP:SADOPWSM-F-1EU

Teknisk data

Dimension (mm):	130 x 34
Strömkälla:	3V DC
Batteri:	Inbyggt 10 års litiumbatteri
Teknologi:	Thermoptek
Alarmstyrka:	85dB/3m
Installation/Position:	Monteras i tak eller på vägg
Arbetstemperatur:	+4°C till +38°C
Luftfuktighet under drift:	Upp till 90% RL icke-kondens
Förvaringstemperatur:	-20°C till +60°C
Luftfuktighet vid förvaring:	Upp till 93% RL icke-kondens
Material:	ABS plast, UL94 VO brandtålig
Garanti:	5 år
Vikt:	155g
Certifiering:	EN 14604:2005+AC:2008, CE
Max antal enheter:	n/a
Arbetsfrekvens:	n/a
Räckvidd:	n/a
Livslängd:	10 år
Underhåll:	Testas regelbundet, dammsuges eller blåses rent regelbundet

